



ATF Dexron III F/G

Beschrijving	<p>Een zeer hoogwaardige automatische transmissie olie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zeer hoge en stabiele viscositeitindex - zeer laag stolpunt - zeer goede oxidatiestabiliteit - een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen - speciale wrijvingseigenschappen - neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen - rood gekleurd 	
Toepassing	<p>Te gebruiken voor automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen, koppelomvormers en andere toepassingen waarvoor een type ATF Dexron IIIF, IIIG en/of IIIH olie wordt voorgeschreven.</p>	
Prestatieniveau	<p>Dexron IIIG (performance level IIIH) MB-Approval 236.1 MAN Type Z1/V1 ZF TE-ML 04D/14A Allison C4 Meets the requirements of Ford Mercon Cat TO-2 ZF TE-ML 02F/03D/09/11B/17C Voith 55.6335 Volvo 97341</p>	
Typische standaardanalyses	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit 40 °C, mm²/s Viscositeit 100 °C, mm²/s Viscositeitindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Total Base Number, mgKOH/g Sulfaatgehalte, %</p>	<p>0,865 37,30 7,96 193 188 -45 2,5 0,06</p>