



Hydraulic Oil HVI 46

Beschrijving	<p>Een hoogwaardige multigrade EP hydraulische olie gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een hoge en stabiele viscositeitindex - uitstekende anti-slijtage eigenschappen - zeer goede anti-corrosie werking - zeer goede oxidatiestabiliteit - zeer goed demulgerend vermogen - zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen - neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen - laag stolpunt 	
Toepassing	<p>Deze hydraulische olie is uitstekend geschikt voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Deze olie mag niet gebruikt worden in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.</p>	
Prestatieniveau	<p>DIN 51524, 3 HVLP FZG 12 Vickers Vane Pump ASTM D 6158 HV Denison HF-0, HF-1, HF-2 Cincinnati Machine P-70 Eaton Brochure 694 for 35VQ25A GM LS-2</p>	
Typische standaardanalyses	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit 40 °C, mm²/s Viscositeit 100 °C, mm²/s Viscositeitindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Zuurgetal, mgKOH/g Sulfaatgehalte, %</p>	<p>0,854 44,40 8,30 165 200 -40 0,40 0,06</p>