



## Zelena 5W/30

<b>Beschrijving</b>	<p>Een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- brandstofbesparing</li> <li>- verminderde vorming van verbrandingsresten (low SAPS)</li> <li>- geschikt voor moderne katalysatoren</li> <li>- een vlotte koude start</li> <li>- een veilige smeefilm bij hoge bedrijfstemperaturen</li> <li>- verlengde verversingsintervallen</li> <li>- een zeer goede detergerende en dispergerende werking</li> <li>- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen</li> </ul>	
<b>Toepassing</b>	<p>Een universele, brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Tevens draagt deze motorolie bij in de verlenging van de levensduur van drieweg katalysatoren en deeltjes filters, vanwege het lage SAPS-gehalte. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor de nieuwste VW 504.00/507.00 norm, in de praktijk ook wel VW Longlife III oliën genoemd.</p>	
<b>Prestatieniveau</b>	<p>ACEA C3          Approved under VW 504.00/507.00          MB-Approval 229.51          BMW LL-04          Porsche C30</p>	
<b>Typische standaardanalyses</b>	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l          Viscositeit -30 °C, mPa.s          Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s          Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s          Viscositeitindex          Vlampunt COC, °C          Vloeipunt, °C          Total Base Number, mgKOH/g          Sulfaatasgehalte, %</p>	<p>0,851          5950          69,20          12,00          171          230          -42          6,7          0,67</p>