

Komala S.A.E. 30

Beschrijving	Een universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen: <ul style="list-style-type: none">- een zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden- een zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinksel en sludge - vorming niet kan optreden- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen- een laag sulfaatas-gehalte	
Toepassing	Deze universele smeerolie is geschikt voor benzine en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden.	
Prestatieniveau	API SG/CF ACEA E2 Meets the requirements of MB 227.0/228.0 MAN 270	
Typische standaardanalyses	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,886
	Viscositeit 40 °C, mm ² /s	97,40
	Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,80
	Viscositeitindex	107
	Vlampunt COC, °C	230
	Vloeipunt, °C	-25
	Total Base Number, mgKOH/g	7,1
	Sulfaatasgehalte, %	0,91